

## 63283 - Molla per stampi

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Nome prodotto</b> | 63283 - Molla per stampi |
| <b>Codice</b>        | C-26178                  |
| <b>Materiale</b>     | EN10089;EN10270-2        |



### DIMENSIONI

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| <b>A</b>   | Diametro del foro di alloggiamento        | 25,4 mm  |
| <b>B</b>   | Diametro dell'albero guida                | 12,7 mm  |
| <b>L0</b>  | Lunghezza libera                          | 177.8 mm |
| <b>F3</b>  | Forza a s3                                | 1395 N   |
| <b>Fc</b>  | Classe di forza                           | C        |
| <b>R</b>   | Forza della molla                         | 39.2 mm  |
| <b>Vs</b>  | Tipo di molla                             | US       |
| <b>s1</b>  | Deflessione della molla a F1              | 26,7 mm  |
| <b>F1</b>  | Forza a F1                                | 1046 N   |
| <b>s2</b>  | Deflessione della molla a F2              | 35,6 mm  |
| <b>F2</b>  | Forza a s2                                | 1395 N   |
| <b>s3</b>  | Deflessione della molla a F3              | 44,5 mm  |
| <b>sst</b> | Deflessione della molla a lunghezza piena | 53,3 mm  |
| <b>Nt</b>  | Numero di spire                           | 28.5     |
| <b>t</b>   | Spessore del filo                         | 4,1 mm   |
| <b>w</b>   | Larghezza del filo                        | mm       |

### TOLLERANZA

|              |                            |           |
|--------------|----------------------------|-----------|
| <b>F3tol</b> |                            | +/- 174.4 |
| <b>L0tol</b> | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.8   |

---

MOLLE STANDARD è marchio di Springs Group Srl  
Via Marchese Davia, 7/b - 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)  
Tel. +39 051 821141 - Fax +39 051 6876099